

RTX1250 HİDROSTATİK KAZICI



VERİMLİLİK PAKETİ TrenchSense™ elektronik kontrol sistemi, Ecolde™ motor kontrol sistemi, Productivity Zone ve Auto Plunge özellikleriyle hendek kazıyı güvenle ve verimli bir şekilde gerçekleştirin. Sürekli çalışma imkanı sunan ve iş akışınızı kesintisiz maksimum da tutmak üzere tasarlanmış olup kazı yapmaya devam edin.



VERMEER FİLOYA HAZIR Makinenizle sürekli senkronize kalın ve Vermeer telematik sistemini bu traktöre ekleyerek verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın.



5.000 LB MAKARA TAŞIYICI EKİPMANI OPSİYONU Pullukla donatılmış traktöre, 5.000 lb (2.270 kg) ağırlığa kadar ürün taşıyabilen makara taşıyıcı ekipman ekleyin.



OPERATÖR KONFORU Sessiz sürüş, kullanımı kolay tek taraflı kumandalar, izole ve yastıklamalı operatör platformu ile konforlu çalışın. İsteğe bağlı iklim kontrollü ve klimalı kabin sayesinde yıl boyunca rahatlıkla çalışabilirsiniz.



İŞİN GÜCÜ Zorlu zemin koşullarını, 127 HP (95 kW) gücündeki verimli Deutz TCD3.6L dizel motorun performansı ile kolayca aşın.

RTX1250 HİDROSTATİK KAZICI

GENEL BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Ağırlık (Temel traktör, lastik tekerlekli): 11.580 lb (5.253 kg)

Ağırlık (Temel traktör, paletli): 16.380 lb (7.429,8 kg)

Ağırlık (Kabinli, lastik tekerlekli): 12.630 lb (5.729 kg)

Ağırlık (Kabinli, paletli): 17.430 lb (7.865,3 kg)

Uzunluk (Temel traktör, lastik tekerlekli): 139,2 inç (354,3 cm)

Uzunluk (Temel traktör, paletli): 149 inç (378,5 cm)

Genişlik (Temel traktör, lastik tekerlekli): 86 inç (218 cm)

Genişlik (Temel traktör, paletli): 92,5 inç (235 cm)

Genişlik (Kabinli, lastik tekerlekli): 87,5 inç (223 cm)

Yükseklik (Temel traktör, lastik tekerlekli): 115 inç (292,1 cm)

Yükseklik (Temel traktör, paletli): 115 inç (292,1 cm)

Yükseklik (Kabinli, lastik tekerlekli): 115 inç (292,1 cm)

Yükseklik (Kabinli, paletli): 115 inç (292,1 cm)

Devrilme Koruma Sistemi (Kapalı Kabin): 40.000 lb (18.143,7 kg)

Devrilme Koruma Sistemi (Açık Kabin): 40.000 lb (18.143,7 kg)

MOTOR SEÇENEĞİ BİR

Marka ve Model: Deutz TCD3.6L

Brüt Güç: 127 hp (94,7 kW)

Maksimum Tork: 369 lb-ft (500,3 Nm)

Soğutma Sistemi: Sıvı soğutma

Yakıt Tipi: Ultra düşük kükürlü dizel

Emisyon Standartı: Tier 4 Final EPA/CARB

MOTOR SEÇENEĞİ İKİ

Marka ve Model: Deutz TCD3.6L

Brüt Güç: 127 hp (94,7 kW)

Maksimum Tork: 369 lb-ft (500,3 Nm)

Soğutma Sistemi: Sıvı soğutma

Emisyon Standartı: Tier 3 (Stage IIIA)

ÖZELLİKLER

Ön Dingil Tipi: Hidrolik %100 diferansiyel kilitli, yönlendirilebilir planet dişli

Arka Dingil Tipi: Hidrolik %100 diferansiyel kilitli, yönlendirilebilir planet dişli

Dingil Yük Kapasitesi (statik, dingil başına): 49.458 lb (22.434 kg)

Dış Dönüş Çapı (lastik tekerlekler, sadece ön yönlendirme): 40 ft (12 m)

Dış Dönüş Çapı (lastik tekerlekler, ön ve arka yönlendirme): 23 ft (6,9 m)

Hizmet Freni Tipi: Hidrostatik

Park Freni Tipi: Yay destekli, hidrolik serbest bırakılabilir

KAPASİTELER

Yakıt Tankı: 44 galon (166,8 L)

Hidrolik Tankı: 31,6 galon (119,8 L)

Soğutma Suyu (Külçe): 4,9 galon (18,6 L)

EKİPMAN SEÇENEKLERİ

Ön Ekipmanlar:

Keçe (Backhoe)

Dolgu bıçağı (Backfill blade)

Makara taşıyıcı (Reel carrier)

Arka Ekipmanlar:

Vibrasyonlu pulluk (Vibratory plow)

Kaya tekeri (Rockwheel)

Kayar ofset kaya tekeri (Sliding offset rockwheel)

Kayar ofset zincirli hendek açıcı (Sliding offset trencher)

Zincirli hendek açıcı (Trencher)

NOTLAR

Vermeer Corporation, mühendislik, tasarım ve teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma, iyileştirmeler ekleme veya üretimi durdurma hakkını saklı tutar. Gösterilen ekipmanlar yalnızca tanıtım amaçlı olup, opsiyonel aksesuarlar veya bileşenler içerebilir. Makine teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Vermeer bayinizle iletişime geçiniz. Vermeer, Vermeer logosu, Equipped to Do More ve TrenchSense, Vermeer Manufacturing Company'nin ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Deutz, Klockner-Humboldt-Deutz Corporation'a ait tescilli bir markadır.

© 2025 Vermeer Corporation.

Vermeer



EQUIPPED TO
DO MORE.