

# RTX130

## KANAL KAZI MAKİNASI



### GELİŞTİRİLMİŞ VZ KONTROL.

Operatörler, gidon veya direksiyon simitlerinin kullandığı geleneksel yöntemlerden farklı olarak VZ hidrolik kolları kullanarak makineyi kolayca yönlendirebilirler. Bu kollar ayrıca zor veya engelli arazilerde çalışırken kullanıcı için ek kaldıraç sağlar.



### ARAZİYE HÜKMEDİN.

Opsiyonel parçalar olan, lastik tekerlek ve palet seçenekleri ile değişen yüzey koşullarına rağmen maksimum performans ve üretkenlik sağlamanıza yardımcı olur.



### YÜKSEK TORK İLE KAZI.

RTX130, operasyon esnasında gerekli olan optimum güç için 13 Hp (10 kW) Honda motor ile donatılmıştır.



### KÜÇÜLTÜLMÜŞ ÖZEL TASARIM.

RTX130'un 88.9cm (35") genişliğindeki özel yapısı tipik arka bahçe kapılarında geçmeyi de içeren dar alanlara erişimi kolaylaştırır.



### BAKIM KOLAYLIĞI.

Hidrolik hortumlar ve sabit hat tasarımına ek olarak tozdan uzak konumlandırılmış ve kolay ulaşılabilir filitreleri ile uygun servis ve bakım imkanı sağlar.



### OPERATÖR GÜVENLİĞİ KONTROL SİSTEMİ.

Operatör kırmızı kullanıcı kolunu bırakır ise makine otomatik olarak devre dışı kalır. Böylece operasyon esnasında operatör güvenliği artırılır ve makinenin geriye doğru hareketi sınırlanır.

# RTX130 KANAL KAZI MAKİNASI

## AĞIRLIK VE BOYUTLAR

**Ağırlık (ana gövde ve palet ile):** 517,1 kg (1140lb)

**Ağırlık (ana gövde ve lastik tekerlek ile):**  
399.2 kg (880lb)

**Uzunluk (ana gövde ve palet ile):** 185.4 cm (73")

**Uzunluk (ana gövde ve lastik tekerlek ile):**  
210.8 cm (83")

**Genişlik:** 88.9 cm

**Yükseklik:** 116.8 cm (46")

**Palet Uzunluğu:** 84.3 cm (33.2")

**Lastik Tekerlek Genişliği:** 21.6 cm (8.5")

## KAZI ÖZELLİKLERİ

**Max. Kazı Derinliği:** 91.4 cm (36")

**Kazı Genişliği:** 10.2 cm -15.2 cm (4"-6")

**Burgu Çapı:** 40.6 cm (16")

**Min. Taşıma Uzunluğu:** 226 cm (89")

## MOTOR ÖZELLİKLERİ

**Marka ve Modeli:** Honda GX390

**Motor Gücü:** 13 Hp (10 kW)

**Silindir Hacmi:** 0.4 L (23.7 cu-in)

**Yakıt Tipi:** Benzin

**Yakıt Tank Kapasitesi:** 6.1 L (1.6 gal)

**Soğutma Sistemi:** Hava Soğutmalı

**Max. Çalışma Açısı (ön/arka)\*:** 20°

**Max. Çalışma Açısı (sağ/sol)\*:** 20°

**Silindir Sayısı:** 1

**Aspirasyon:** Doğal

**Motor Yağ Kapasitesi:** 1.1 L (0.3 gal)

\*Motor çalışma açıları makina güvenli çalışma açılarını göstermez.

## HİDROLİK SİSTEM ÖZELLİKLERİ

**Hidrolik Tank Kapasitesi:** 40.7 L (10.75 gal)

**Hidrolik Sistem Kapasitesi:** 42.6 L (11.25 gal)

**Motor rpm'i max. da iken Ataçman Pompası Akış Hızı:** 30.3 L/min. (8 gpm)

**Motor rpm'i max. da iken Zemin Sürüş Pompası Akış Hızı:** 20.4 L/min. (5.4 gpm)

## ZEMİN SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİ

**Zemin Sürüş Tipi:** Hidrositatik

**Max. İleri Hareket Hızı:** 5 km/h (3.1 mph)

**Max. Dönüş Hızı:** 1.6 km/h (1 mph)

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Geri Dolgu Küreği

Kanal Temizleyici Başlık (crumber)

Elektronik Kontak

Gressiz Zincir Mankarası

Özel Renk Seçeneği

Uzatılabilir Garanti Süresi

Periyodik Bakım Planlaması

Vermeer Confidence Plus® koruma programı

## NOTLAR:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---