

T655III KANAL AÇMA MAKİNESİ



TEC® PLUS ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİ. İşletim sistemi makinenin tamamında yer alan çoklu kontrol modülleri ile iletişim halindedir, bu da gerçek zamanlı performans verisi ve gelişmiş sorun giderme becerileri sağlar.



HENDEK KAZICI DÖNER TAHRİK MOTORU. Hendek kazıcı döner tahrik motoru ve kamalı başlık mili, düşük hız ve yüksek tork meydana getirir bu da üstün zemin nüfuzu ve düşük zincir aşınması sağlayarak daha iyi üretim sonuçları elde etmeyi sağlar.




İSTEĞE BAĞLI DÖNER KEPÇE ATAŞMANI. Yumuşak kazı alanlarında küçük çaplı arazi boru hatlarının montajı için tasarlanmıştır. Ataşman 55,9 cm, 61 cm veya 71,1 cm (22", 24" veya 28") genişlikte hendekler açabilir.



AVANTAJ SAĞLAYAN ARAÇLAR. Yatırımınızın koruma altında olduğuna ve kapalı döngü hidrostatik sisteminizin tamamının 3 yıl/3000 saatlik Uzatılmış Bakım Servis programı kapsamında olduğuna güvenerek rahatlayabilirsiniz.



KABLO SERİCİ ATAŞMANI. İsteğe bağlı kablo serme ataşmanı T655III'in kabloları ve kablo kanallarını kesimin hemen ardından doğrudan döşemesini sağlar.



İSTEĞE BAĞLI OTOMATİK EĞİMLİ PALET. Salınımlı palet şasisi sayesinde, palet zeminin tesviye eğrisini izleyerek 10 dereceye kadar olan eğimlerde dikey kazı yapmayı sağlar.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.

T655III KANAL AÇMA MAKİNESİ

GENEL AĞIRLIKLAR VE BOYUTLAR

Ağırlık aralığı (traktör ve kazıcı ataşman): 18.143 kg – 25.401,2 kg

Uzunluk aralığı (traktör ve kazıcı ataşman): 7,2 m – 8,7 m

Genişlik aralığı: 246,4 cm

Yükseklik: 302,3 cm

Yaklaşma açısı: 16°

MOTOR

Marka ve model: John Deere 6090HF

Yakıt tankı kapasitesi: 416,4 L

Tam yükte yakıt tüketimi: 46,6 L/sa

Maks motor rpm: 2.200

Toplam beygir gücü: 250 hp (186 kW)

Silindir sayısı: 6

Soğutma yöntemi: SIVI

Hava temizleyici: Kuru tip egzoz emişi

Yağ filtresi: Tam akış

PALETLER

Maks. zemin hızı (düşük ve maks): 38,1 m/dak ve 76,2 m/dak

Palet uzunluğu: 346,7 cm

Palet genişlik aralığı: 50,8 cm

Palet boyutu: D4

Palet pabuç tipi: Tek, çift veya üçlü palet tırnağı

Zemin basıncı: 31 kPa – 66,2 kPa

Otomatik Seviyeli eğimli palet: Evet, max açısı 10,5°

Ayak freni: Hidrostatik

KONVEYÖR

Bant genişliği: 61 cm

Maks. konveyör bant hızı: 231 m/dak

Konveyör bant tipi: Cleated

Konveyör uzunluğu: 30,5 cm ve 121,9 cm

Konveyör kaydırma: Evet

Konveyör kaydırma mesafesi: 30,5 cm veya 121,9 cm

Konveyör tipi: Düz veya kavisli

Boşaltma yönü: Sağ veya sol

Boşaltma yüksekliği: 121,9 ve 142,2 cm

KABİN

Klima/ısıtıcı: Evet, kabin seçeneği yalnızca

Hava süspansiyonlu koltuk: Hayır

Hava durumu frekanslı AM/FM stereo: Evet, kabin seçeneği yalnızca

Elevatör: Hayır

Basıncılı/Filtrelenmiş hava: Evet, kabin seçeneği yalnızca

ROPS ve Level II FOPS: Standart

KAZICI ATAŞMANI

Bom derinlik seçenekleri: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m veya 2,4 m

Bom üst makaralar: Evet, bölümlendirilmiş bom sadece

Zincir hız aralığı: 188 m/dak – 268,5 m/dak

Kesme genişlik aralığı: 26,7 cm – 66 cm

Uç avara kasnak çapı: 50,8 veya 101,6 cm

DÖNER KEPÇE ATAŞMANI

Ağırlık (traktör ve ataşman): 24.267,2 kg

Kesim genişliği: 55,9 cm, 66 cm veya 71,1 cm

SEÇENEKLER

Dişli çark

Yük boşaltma konveyörü

Uzaktan kumanda

Kablo düzeneği

Kablo serici

Döner kepçe