

SC30TX

KÖK ÖĞÜTÜCÜ MAKİNE



SINIFINDAKİ EN UZUN PALETLER. Daha kısa paletli modellere kıyasla makinenin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında daha kolay kullanım sunarken, stabil ve dengeli bir çalışma sağlar. Uzun palet yapısı, sınıfının en düşük zemin basıncını sağlayarak yüzey hasarı (zemin/turf zararını) oluşma riskini azaltmaya yardımcı olur.



KESİNTİSİZ PERFORMANS. Özel SmartSweep™ kontrol sistemi, motor yükünü izleyerek sürekli geri bildirim sağlar ve böylece kesici tekerleğin süpürme hızının dengeli ve tutarlı olmasını sağlar.



PATENTLİ YELLOW JACKET™ KESİCİ SİSTEMİ. Vermeer özel Yellow Jacket kesici sistem, daha hızlı ve kolay bakım yapılabilmesi için tasarlanmıştır; ayrıca kesici yuvalarının ve kesici uçların ömrünü uzatarak daha uzun süreli kullanım sağlar.



25 HP (18.6 KW) EFI MOTOR. Soğuk havalarda kolay çalışır, jikle kablosu ihtiyacını ortadan kaldırır ve benzer karbüratörlü benzin motorlara kıyasla daha fazla yakıt tasarrufu sağlar.



OPERATÖR ALGILAMA SİSTEMİ. Kontrol kolları; bom salınımı, bom kaldırma / indirme fonksiyonları için operatör varlığı algılama kolları ile donatılmıştır. Bu sistem, operatörün güvenliğini artırmaya yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.



HİDROLİK SİLİNDİRLİ KESİCİ DİSK VE YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ. Kayış veya zincir tahrik sistemlerinin kaldırılması, servis ve bakım ihtiyacını azaltır.

SC30TX KÖK ÖĞÜTÜCÜ MAKİNE

GENEL

Uzunluk: 94 inç (238,8 cm)

Genişlik: 35 inç (88,9 cm)

Yükseklik: 49 inç (124,5 cm)

Ağırlık: 1550 lb (703,1 kg)

MOTOR

Marka ve model: Kohler ECH740 EFI

Silindir sayısı: 2

Maksimum brüt güç: 25 bg (18,6 kW)

Maksimum tork: 42 ft-lb (56.9 Nm)

Yakıt deposu kapasitesi: 6.8 gal (25.7 L)

Yakıt tipi: Benzin

Hava filtresi: 6 inç (15,2 cm), 2 kademeli kuru tip

Yağ filtresi: Vidalı tip

Filtre ile birlikte yağ kapasitesi: 2 qt (1.9 L)

Soğutma sistemi: Hava/yağ soğutmalı

KESİCİ DİSK ÖZELLİKLERİ

Kesici disk çapı (dişsiz): 16 inç (40.6 cm)

Kesici disk kalınlığı: 5 inç (1.3 cm)

Kesici disk düz hat ölçüsü: 35.5 inç (90.2 cm)

Kesici disk yer üstü kesim yüksekliği: 25 inç (63.5 cm)

Kesici disk yer altı kesim derinliği: 12 inç (30.5 cm)

Disk sistemi: Yellow Jacket™ kesici sistem

Diş sayısı: 16

Gösterge sayısı: 2

Yuva sayısı: 16

Çift kullanılabilir yuvalar: Var

Kesici disk koruması: Var

Cip hazne kapasitesi: 2.2 cu ft (.1 m3)

HİDROLİK SİSTEM

Depo kapasitesi: 9 gal (34,1 L)

Önerilen yağ tipi: ISO 68

Filtrasyon yöntemi: Hat içi dönüş filtresi

Maksimum devirde pompa debisi: 16 gpm (60.6 L/min)

Sistem emniyet basıncı: 2750 psi (189.6 bar)

Akış sistemi: SmartSweep kontrol sistemi

Yön kontrolü: Standart

Yağ soğutucu: Fan ile soğutmalı

ELEKTRİK SİSTEMİ

Sistem voltajı: 12 V

Pil: 405

Standart göstergesi: Saat ölçer / devir göstergesi

Anahtarlar: Kesici çark tahriki

Kontrol ünitesi: Var

PALETLİ YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ

Palet tipi: Kauçuk, 7 inç (17,8 cm) genişlik

Zemine temas eden palet uzunluğu: 34.4 inç (79,8 cm)

Rulman tipi: Döküm

Rulman sayısı: 5

Palet tahrik pompası tipi: Hidrostatik

Sistem emniyet basıncı: 2900 psi 199,9 bar

Maksimum devirde pompa debisi: 43,2 L/dk

Yüksek hızda ilerleme: 5,1 km/s

Zemin temas basıncı – yumuşak zemin: 3.4 psi (23.4 kPa)

NOTLAR:

Vermeer Corporation, mühendislik, tasarım ve teknik özelliklerde değişiklik yapma; iyileştirmeler ekleme veya üretimi herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın ve yükümlülük altına girmeksizin durdurma hakkını saklı tutar. Gösterilen ekipmanlar yalnızca görsel amaçlıdır ve opsiyonel aksesuarlar veya bileşenler içerebilir. Makine teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel Vermeer bayiniz ile iletişime geçiniz. Vermeer, Vermeer logosu, Equipped to Do More, SmartSweep ve Yellow Jacket, Vermeer Manufacturing Company'nin ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Kohler, Kohler Co.'nun ticari markasıdır. © 2026 Vermeer Corporation. Tüm hakları saklıdır. ABD'de basılmıştır. Lütfen geri dönüştürünüz.

